



## AVIATICON Finkox GC 2

56056630

### Pasta Chisel

The AVIATICON Finkox GC 2 é uma pasta chisel NLGI 2 com espessante á base de complexo de alumínio e aditivada com lubrificantes sólidos.

AVIATICON Finkox GC 2 contém pelo menos 12 % de lubrificantes sólidos, conferindo um excelente poder lubrificante e propriedades antigripantes impressionantes. Estas propriedades ajudam a reduzir o desgaste e previnem o bloqueio/agarramento das partes metálicas ligadas entre si.

Especialmente recomendada na lubrificação de peças ligadas entre si e apertadas com chave inglesa/dinamométrica/torque e em buchas de ponteiros/cinzéis de martelos hidráulicos e pneumáticos.

### Áreas de aplicação

- Buchas/casquilhos de ponteiros/cinzéis de martelos hidráulicos e pneumáticos
- Roscas das varas de perfuração do solo para extracção de gás natural, petróleo, água
- Roscas de parafusos submetidos a grandes cargas (Heavy-duty)
- Ligações roscadas sujeitas a grandes cargas e torques
- e muito mais

### Atenção:

**Não usar esta pasta na lubrificação de rolamentos de rolos e em outros casquilhos,**

**Antes de usar esta pasta, limpar muito bem os pontos de lubrificação, aplicar de seguida AVIATICON Finkox GC 2 com pistola manual ou com pincel.**

### Propriedades

- Excelente protecção contra a corrosão
- Boa protecção contra a oxidação
- Good walking stability
- Separação do filme sólido a 1100 °C
- Resistente á água

### Dados Técnicos

Designação	MF 2 U-20	DIN 51502
Classe NLGI	2	DIN 51818
Temperaturas de Serviço	- 20 °C a + 1100 °C	
Ponto de Gota	+250 °C	DIN ISO 2176
Tipo de espessante	Complexo de Alumínio	DIN 51558
Óleo de base	Óleo Mineral	
Viscosidade do óleo de base a +40°C	350 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
VKA carga de soldadura	5000 N	DIN 51350
Factor Velocidade	n.A. mm/min	DIN 51 562
Resistência á água	0-90	DIN 51807/1
Cor	Castanho Escuro	

(Os dados técnicos apresentado são valores médios)

### Classificações

- DIN 51502, Tipo MF2U-20

